

Szivárogtató-alagút 300

Az OTTO GRAF cég a GARANTIA szivárogtató-alagútát elsősorban magán és vidéki alkalmazás számára fejlesztette ki. A rendszer, mely egy vagy több alagút-modulból és két végzáróelemből áll, tetszés szerint bővíthető egy vagy több sorban, soronként egy rétegben. A fektetés síkban történik. A mindössze 11 kg súlyú elem könnyen mozdítható és helyezhető el a kívánt helyre. A rendszer tartósan cca. 3,5 t/m²-el terhelhető, így a fölötte lévő terület akár személygépkocsival történő parkolás, vagy parkosított területet kialakítására is alkalmas.



1 raklapon 12.600 liter víz tárolására alkalmas modul szállítható



Helykímélő

Speciális szerkezetének köszönhetően a GRAF szivárogtató-alagút problémamentesen rakatolható. Egy raklapra 42 darab szivárogtató-alagút helyezhető. E korszerű tárolással raktározási és szállítási költséget lehet megtakarítani.

Személygépkocsival járható

Mivel a rendszer tartósan cca. 3,5 t/m²-el terhelhető, így a fölötte lévő terület személygépkocsival történő parkolás, vagy parkosított területet kialakítására is alkalmas..

Nagy tároló kapacitás

A GARANTIA Szivárogtató-alagút 3-szor több vizet képes befogadni, mint a hagyományos kavicságy. 1 modul 300 liter víz befogadására alkalmas, mely cca. 800 kg kavicsot és 36 m dréncsővet helyettesít.

Rentábilis

A kevesebb földkiemelésnek, valamint kedvező árak köszönhetően a hagyományos kavicságygal szemben a Szivárogtató-alagút beépítésével a költségek egy részét megspórolhatjuk.

Igény szerint bővíthető, meghosszabbítható

A szivárogtató alagutakat sorban kell egymáshoz kapcsolni. A helyi adottságoknak megfelelően a kívánt tárolókapacitás elérése érdekében a modulok száma szabadon bővíthető.

Könnyű beépítés

A moduloknak a beépítése nagyon egyszerű, gyors és variálható. A telepítéshez nincs szükség nehéz szerszámokra – egy Szivárogtató alagút mindössze 11 kg. Az egyes alagút-modulok sorban könnyen összeilleszthetők és soronként két végzáróelemmel kell ellátni.

3 dimenziós átáramlás

A GRAF Szivárogtató-alagút speciális konstrukciója teljesítményt. Egy modul egyszerre 300 liter víz



szavatolja az időálló, magas elszivárogtató befogadására ill. elszivárogtatására alkalmas.

SZIVÁROGTATÓ ELEM RÉSZEL:

Szivárogtató-alagút 300 liter gépkocsival járható 1,20x0,80x0,51 m

Végzáró elem a 300 literes szivárogtató-alagúthoz

Szerelő-/szellőzőlezáró DN 200

